

Серия KR-RM Li

(1-3 кВА)



Компактный однофазный ИБП со встроенной литиевой АКБ, способный работать при повышенных температурах без деградации АКБ

Безопасная и надежная встроенная LiFeP АКБ для длительного времени резервирования

- 11 или 22 минуты (в зависимости от модели ИБП)

Широкий температурный диапазон эксплуатации ИБП

- До 60°C без повреждения внутренней АКБ

Долгий срок службы

- Срок службы батареи до 8 лет

Большое циклов разряда/заряда

- Выдерживают до 1000 циклов разряда/заряда ИБП

ИБП, дружелюбный к пользователю

- Стабилизированное выходное напряжение идеальной формы даже при плохом качестве сети или при работе от АКБ
- Высокая плотность мощности, ИБП требует мало места для размещения
- Возможно размещение ИБП в 19” стойку или вертикально. Опоры для вертикального монтажа в комплекте
- Расположение строк на ЖК-дисплее настраивается в зависимости способа размещения ИБП
- Коммуникационные порты USB и SNMP в базовой комплектации
- Опциональный интерфейс «RS485+сухие контакты» (взамен SNMP)
- Направление движения охлаждающего воздуха спереди назад
- Подвод кабелей сзади
- Цвет корпуса Pantone Black

МОДЕЛЬ	KR1000-RM Li		KR2000-RM Li		KR2200-RM Li		KR3000-RM Li	
ВХОД								
Диапазон входного напряжения (В)	176...295							
Частота (Гц)	50/60±10% (50/60Гц авторегулирование)							
Коэффициент мощности	≥0.99							
КНИ тока	<5%							
ВЫХОД								
Мощность (ВА)	1000		2000		2200		3000	
КПД	91.5%		91.5%		91.6%		93%	
Коэффициент мощности	0,9							
Напряжение (В)	208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее)							
Частота (Гц)	50/60±0.1 (при питании инвертора от батареи)							
КНИ напряжения	<3%							
Время переключения	0							
ECO режим	Да							
Перегрузка	101%...115% до 1 минуты;116%...133% до 1 секунды; более 134% до 200мс							
БАТАРЕЯ								
Напряжение (В)	24		48		72		72	
Время автономной работы (минуты)	11		11		22		11	
Зарядный ток (А) макс	4							
ДРУГОЕ								
Коммуникационные порты	USB+SNMP/RS485 + сухие контакты (опция)							
Выходные розетки	1x IEC 320 C19 + 6 x IEC 320 C13							
ЖК дисплей	ЖК дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние ИБП							
Оповещение	Низкое напряжение батареи, выход сети за допустимые пределы, ошибка ИБП и т.д.							
Защита	От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и т.д.							
Уровень шума 1м (дБ)	< 55							
Рабочая температура (°C)	0...60°C (оптимальная температура 0...40°C, снижение мощности при 40...60°C)							
Относительная влажность	0...95%, без конденсации							
Габариты (Ш×Г×В)(мм)	438×420×87		438×570×87		438×615×87		438×570×87	
Вес (кг)	8.9		13.6		19.1		16.1	

* Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления



Вертикальное
расположение
строк



Горизонтальное
расположение
строк